

BESKRIVELSE

Type kokeplate : Induksjon
Punkt induksjon
Type kokeplatekontroll : Touch control
Anslått årlig forbruk i kWh : 30 kWh
Hydraulisk effektivitet : A
Energiklasse : A
Effektivitet, fettfiltrering : D
Lydnivå i LWA dB : 57 dB
Intern/ekstern motor : Intern
Type display : LED
Antall fettfiltre av metall : 1
Type of grease filters : Aluminiumsramme
Number of layers in grease filter : 6
Indikatorlampe for rengjøring av fettfilter
Number of carbon filters : 1
Gjenbrukbar kullfilter : FIPG
Carbon filter(s) included
Motortype : Inverter motor

FUNKSJONER

Number of power levels : 9
Restvarmeindikator
Antall booster : 4
TwinZone Function - antall : 1
TwinZone booster kW : 3,6/0,0
Elektronisk barnelås
Sikkerhetsstopp
Etterfylling med automatisk utkobling (min) : 15 min
Viftehastigheter - antall trinn : 4
Sugeeffekt : 655 m³/h
Energiforbruk i watt : 240 W

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Antall kokesoner : 4
Forreste, venstre kokesone, størrelse cm : 18
Forreste, venstre kokesone, effekt kWh : 2/2.3
Forreste, høyre kokesone, størrelse cm : 21
Forreste, høyre kokesone, effekt kWh : 2.3/2.6
Bakerste, venstre kokesone, størrelse cm : 18
Bakerste, venstre kokesone, effekt kWh : 1.8/2
Bakerste, høyre kokesone, størrelse cm : 14.5
Bakerste, høyre kokesone, effekt kWh : 1.8/2
Type arbeid : Uttak/resirkulering
Elektrisk tilkobling V : 220-240V/380-415V
Elektrisk tilkobling Hz : 50-60Hz
Total effekt : 7440 W
Tilkobling av strømledning : Strømledning uten støpsel
Diameter på ventilasjonsrør : 222x89 mm

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 210 mm x 780 mm x 520 mm
Installasjonsmål HxBxD : 210 mmx750 mm x 490 mm
Netto vekt : 21.8 kg/31 kg



HIH 84450-90 A



- Type kokeplatekontroll: Touch control
- Antall kokesoner: 4
- Sugeeffekt: 655 m³/h
- Produktdimensjoner HxBxD: 210 mm x 780 mm x 520 mm



Index : 1193314

EAN-nummer : 5709708233929