BESKRIVELSE

Design : Design 600
Type kokeplate : Induksjon
Fargen på komfyrfronten : Hvitt
Justerbar høyde cm : 850-870 & 900-920
Energiklasse : A
Energiforbrug for opvarmningsfunktion - standardtest, traditionel : 0.99 kWh
Energiforbrug for opvarmningsfunktion - multifunktion (kWh) : 0.78 kWh
Ovnens størrelse i liter netto : 65 l
Timer : TouchTimer med tidtaker og steketermometer
Elektronisk steketermometer
Kontroltype : TouchControl + dreieknapper
Type kokeplatekontroll : Av ovn
Ovnknaptype : Push-Pull
Ovnrummet farve : Easy Clean emalje - grå
Teleskoputtrekk antall set flyttbare delvis 75% stop function : 1
Teleskoputtrekk antall set flyttbare helt 100% function : 1
Stekebrett : 2
Ekstra dyp langpanne : 1
Grillrist : 1
Lag glass i ovnsdør : 3
Avtagbar ovnsdør
Elektronisk barnelås
Barnesikring/kan kobles ut
Magasinskuff

FUNKSJONER

Lys
Lys i ovn antall : Halogen
Antall ovnsfunksjoner inkl. lys : 11
Rengøringssystem : Steam clean
Lynoppvarming av ovn til 180 °C : 4 min
Over/undervarme : 2000 W
Undervarme : 1100 W
Grill : 1500 W
Tinefunksjon (vifte) : 60W
Turbogrill : 2400 W
Varmluft (over-/undervarme) : 2000 W
Ekte varmluft (ringvarmeelement) : 2100 W
Pizzafunksjon (varmluft med ringvarmeelement + undervarme) : 3200W
Supergrill (grill + overvarme) : 2400 W
Maks temperatur i ovnen : 250 °C

KOKESONER

Antall kokesoner : 4
Number of power levels : 9
Restvarmeindikator
Oppkokingsautomatikk
Booster/Virtual PowerBooster : 4
Autofocus

12KI 654-40



- Energiklasse: A
- Ovnens størrelse i liter netto: 65 l
- Timer: TouchTimer med tidtaker og steketermometer
- Produktdimensjoner HxBxD: 900 mm x 600 mm x 600 mm



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Forreste, venstre kokesone, størrelse cm : 21
Forreste, venstre kokesone, effekt kWh : 2.3/3
Forreste, høyre kokesone, størrelse cm : 16
Forreste, høyre kokesone, effekt kWh : 1.4/1.8
Bakerste, venstre kokesone, størrelse cm : 16
Bakerste, venstre kokesone, effekt kWh : 1.4/1.8
Bakerste, høyre kokesone, størrelse cm : 21
Bakerste, høyre kokesone, effekt kWh : 2.3/3
Tilkoblingstype : 3N~230/400 V
Elektrisk tilkobling V : 230V / 400V
Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz
Total effekt : 11 kW
Sikring, Amp : 3 x 16
Justerbart stilleben
Adjustable plinth
Tippesikringsbeslag
Forberedt for bygass/naturgass/sylindergass* : Nei/Nei/Nei

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 900 mm x 600 mm x 600 mm
Netto vekt : 60.16 kg/63.865 kg
Index : 54361
Index : 54361
EAN-nummer : 5709708226037