BESKRIVELSE

Design : Design 500
Type kokeplate : Keramikk
Fargen på komfyrfronten : EasyOff Steel
Justerbar høyde cm : 850-870 & 900-920
Energiklasse : A
Energiforbrug for opvarmningsfunktion - standardtest, traditionel : 0.99 kWh
Energiforbrug for opvarmningsfunktion - multifunktion (kWh) : 0.78 kWh
Ovnens størrelse i liter netto : 65 l
Timer : Timer med timerklokke og steketermometer
Elektronisk steketermometer
Kontroltype : Push buttons + PushPull-knapper + dreieknapper
Type kokeplatekontroll : Av ovn
Ovnrummet farve : Easy Clean emalje - svart
Stekebrett : 2
Langpanner : 1
Grillrist : 1
Lag glass i ovnsdør : 3
Avtagbar ovnsdør
Barnesikring/kan kobles ut
Magasinskuff

FUNKSJONER

Lys
Lys i ovn antall : Halogen
Antall ovnsfunksjoner inkl. lys : 11
Rengøringssystem : Steam clean
Lynoppvarming av ovn til 180 °C : 4 min
Over/undervarme : 2000 W
Undervarme : 1100 W
Grill : 1500 W
Tinefunksjon (vifte) : 45W
Turbogrill : 2400 W
Varmluft (over-/undervarme) : 2000 W
Ekte varmluft (ringvarmeelement) : 2100 W
Pizzafunksjon (varmluft med ringvarmeelement + undervarme) : 3200W
Supergrill (grill + overvarme) : 2400 W
Maks temperatur i ovnen : 250 °C

KOKESONER

Antall kokesoner : 4
Number of power levels : 6
Restvarmeindikator

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Forreste, venstre kokesone, størrelse cm : 12/18
Forreste, venstre kokesone, effekt kWh : 0.7/1.7
Forreste, høyre kokesone, størrelse cm : 14.5
Forreste, høyre kokesone, effekt kWh : 1.2
Bakerste, venstre kokesone, størrelse cm : 14.5
Bakerste, venstre kokesone, effekt kWh : 1.2

KE 3255-60 N X

- Energiklasse: A
- Ovnens størrelse i liter netto: 65 l
- Timer: Timer med timerklokke og steketermometer
- Produktdimensjoner HxBxD: 900 mm x 500 mm x 600 mm

Bakerste, høyre kokesone, størrelse cm : 12/18
Bakerste, høyre kokesone, effekt kWh : 0.7/1.7
Tilkoblingstype : 1N~230 V
Elektrisk tilkobling V : 230V
Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz
Total effekt : 9.4 kW
Sikring, Amp : 3 x 16
Ledning montert : Strømledning med støpsel
Ledningslengde : 130 cm
Justerbart stilleben
Adjustable plinth
Tippesikringsbeslag
Forberedt for bygass/naturgass/sylindergass* : Nei/Nei/Nei

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 900 mm x 500 mm x 600 mm
Netto vekt : 47.28 kg/51.28 kg
Index : 55937
Index : 55937
EAN-nummer : 5709708228888