

BESKRIVELSE

Design : X-Type

Type kokeplate : Induksjon

Fargen på komfyrfrenten : EasyOff Steel

Justerbar høyde cm : 850-870 & 900-920

Energiklasse : A

Energiforbrug for opvarmingsfunksjon - standardtest, tradisjonell : 0.99 kWh

Energiforbrug for opvarmingsfunksjon - multifunksjon (kWh) : 0.83 kWh

Ovnens størrelse i liter netto : 77 l

Timer : TouchTimer med tidtaker og steketermometer

Elektronisk steketermometer

Kontrolltype : TouchControl + dreieknapper

Type kokeplatekontroll : Av ovn

Ovnknappstype : Push-Pull

Ovnrummet farge : Easy Clean emalje - grå

Stekebrett : 2

Ekstra dyp langpanne : 1

Grillrist : 1

Lag glass i ovnsdør : 3

Avtagbar ovnsdør

Elektronisk barnelås

Barnesikring/kan kobles ut

Magasinskuff

FUNKSJONER

Lys

Lys i ovn antall : Side Halogen Lamp

Antall ovnsfunksjoner inkl. lys : 11

Rengøringssystem : Steam clean

Miljøvennlig oppvarming : 2100 W

Lynoppvarming av ovn til 180 °C : 4 min

Over/undervarme : 2000 W

Undervarme : 1100 W

Grill : 1500 W

Tinefunksjon (vifte) : 60W

Turbogrill : 2400 W

Varmluft (over-/undervarme) : 2000 W

Ekte varmluft (ringvarmeelement) : 2100 W

Pizzafunksjon (varmluft med ringvarmeelement + undervarme) : 3200W

Supergrill (grill + overvarme) : 2400 W

Døråbningssystem : Soft Close & Soft Open

KOKESONER

Antall kokesoner : 4

Number of power levels : 9

Restvarmeindikator

Oppkokingsautomatikk

Booster/Virtual PowerBooster : 4

Autofocus

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Forreste, venstre kokesone, størrelse cm : 21

GRAM

EKI 20662-92 X



- Energiklasse: A
- Ovnens størrelse i liter netto: 77 l
- Timer: TouchTimer med tidtaker og steketermometer
- Produktdimensjoner HxBxD: 900 mm x 600 mm x 600 mm



Forreste, venstre kokesone, effekt kWh : 2/3
Forreste, høyre kokesone, størrelse cm : 16
Forreste, høyre kokesone, effekt kWh : 1.2/1.4
Bakerste, venstre kokesone, størrelse cm : 16
Bakerste, venstre kokesone, effekt kWh : 1.2/1.4
Bakerste, høyre kokesone, størrelse cm : 21
Bakerste, høyre kokesone, effekt kWh : 2/3
Tilkoblingstype : 3N~230/400 V
Elektrisk tilkobling V : 230V / 400V
Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz
Total effekt : 11 kW
Sikring, Amp : 3 x 16
Justerbart stilleben
Adjustable plinth
Tippesikringsbeslag
Forberedt for bygass/naturgass/sylindergass* :
Nei/Nei/Nei

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 900 mm x 600 mm x 600
mm
Netto vekt : 60.21 kg/65.21 kg
Index : 57056
EAN-nummer : 5709708230126