

BESKRIVELSE

Produkttype : Uttreksventilator
Materiale/farge : Hvitmalt stål
Energiklasse : D
Anslått årlig forbruk i kWh : 58 kWh
Hydraulisk effektivitet : E
Effektivitetsklasse for belysning : B
Lysstyrke (lux) : 84 lux
Effektivitet, fettfiltrering : F
Lydnivå i LWA dB : 58 dB
Intern/ekstern motor : Intern
Styring : Vippebryter
Antall fettfiltre av metall : 2

FUNKSJONER

Automatisk påslag
Betjeningspanel på 2 sider : En side
Viftehastigheter - antall trinn : 3
Sugeeffekt : 259 m³/h
Energiforbruk i watt : 125 W
Belysning : LED-pære E14
Belysning - antall : 1
Belysning - Watt : 3 W

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Type arbeid : Uttak/resirkulering
Minste avstand over kokeplate EI (cm) : 650 mm
Minste avstand over koketopp gass (cm) : 750 mm
Elektrisk tilkobling V : 220-240V
Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz
Total effekt : 128 W
Sikring, Amp : 1 x 10
Ledningslengde : 130 cm
Diameter på ventilasjonsrør : 120 mm
Mottrykksventil

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 174 mm / 174 mm x 600 mm x 325 mm
Netto vekt : 5.3 kg/5.8 kg
Index : 1024694
EAN-nummer : 5709708228208

GRAM

EFU 501-91



- Energiklasse: D
- Sugeeffekt: 259 m³/h
- Belysning: LED
- Produktdimensjoner HxBxD: 174 mm / 174 mm x 600 mm x 325 mm

