BESKRIVELSE

Produkttype : Uttrekksventilator
Materiale/farge : Inox
Energiklasse : D
Anslått årlig forbruk i kWh : 124 kWh
Hydraulisk effektivitet : E
Effektivitetsklasse for belysning : A
Lysstyrke (lux) : 150 lux
Effektivitet, fettfiltrering : D
Lydnivå i LWA dB : 68 dB
Intern/ekstern motor : Intern
Styring : Sensor
Type display : LED
Antall fettfiltre av metall : 2

FUNKSJONER

Etterfylling med automatisk utkobling
Etterfylling med automatisk utkobling (min) : 15 min
Betjeningspanel på 2 sider : En side
Viftehastigheter - antall trinn : 3
Sugeeffekt : 425 m³/h
Energiforbruk i watt : 125 W
Belysning : LED GU10
Belysning - antall : 2
Belysning - Watt : 2 W
Indikatorlampe for rengjøring av fettfilter

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Type arbeid : Uttak/resirkulering
Minste avstand over kokeplate El (cm) : 650 mm
Minste avstand over koketopp gass (cm) : 750 mm
Elektrisk tilkobling V : 220-240V
Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz
Total effekt : 254 W
Sikring, Amp : 1 x 10
Ledningslengde : 130 cm
Diameter på ventilasjonsrør : 120 mm
Mottrykksventil

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 174 mm / 174 mm x 600 mm x 325 mm
Netto vekt : 7.8 kg/8.6 kg
Index : 1024709
Index : 1024709
EAN-nummer : 5709708228260

EFU 642-92 X

- Energiklasse: D
- Sugeeffekt: 425 m³/h
- Belysning: LED
- Produktdimensjoner HxBxD: 174 mm / 174 mm x 600 mm x 325 mm