

## BESKRIVELSE

---

**Produkttype** : Uttreksventilator  
**Materiale/farge** : Inox  
**Energiklasse** : D  
**Anslått årlig forbruk i kWh** : 77 kWh  
**Hydraulisk effektivitet** : F  
**Effektivitetsklasse for belysning** : G  
**Lysstyrke (lux)** : 58 lux  
**Effektivitet, fettfiltrering** : E  
**Lydnivå i LWA dB** : 63 dB  
**Intern/ekstern motor** : Intern  
**Styring** : Vippebryter  
**Antall fettfiltre av metall** : 2

## FUNKSJONER

---

**Automatisk påslag**  
**Betjeningspanel på 2 sider** : En side  
**Viftehastigheter - antall trinn** : 3  
**Sugeeffekt** : 253 m<sup>3</sup>/h  
**Energiforbruk i watt** : 110 W  
**Belysning** : Halogenpære  
**Belysning - antall** : 1  
**Belysning - Watt** : 28 W

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

---

**Type arbeid** : Uttak/resirkulering  
**Minste avstand over kokeplate EI (cm)** : 650 mm  
**Minste avstand over koketopp gass (cm)** : 650 mm  
**Elektrisk tilkobling V** : 230-240V  
**Elektrisk tilkobling Hz** : 50Hz  
**Total effekt** : 138 W  
**Sikring, Amp** : 1 x 10  
**Ledningslengde** : 120 cm  
**Diameter på ventilasjonsrør** : 120 mm  
**Mottrykksventil**

## MÅL OG VEKT

---

**Produktdimensjoner HxBxD** : 174 mm / 174 mm x 500 mm x 310 mm  
**Netto vekt** : 5.6 kg/6.4 kg  
**Index** : 1060419  
**EAN-nummer** : 5709708222923

**GRAM**

**EFU501-02X**



- Energiklasse: D
- Sugeeffekt: 253 m<sup>3</sup>/h
- Produktdimensjoner HxBxD: 174 mm / 174 mm x 500 mm x 310 mm

**EASY OFF  
steel**