

BESKRIVELSE

Produkttype : Uttreksventilator
Materiale/farge : Hvit
Energiklasse : D
Anslått årlig forbruk i kWh : 77 kWh
Hydraulisk effektivitet : F
Effektivitetsklasse for belysning : G
Lysstyrke (lux) : 58 lux
Effektivitet, fettfiltrering : E
Lydnivå i LWA dB : 63 dB
Intern/ekstern motor : Intern
Styring : Vippebryter
Antall fettfiltre av metall : 2

FUNKSJONER

Automatisk påslag
Betjeningspanel på 2 sider : En side
Viftehastigheter - antall trinn : 3
Sugeeffekt : 253 m³/h
Energiforbruk i watt : 110 W
Belysning : Halogenpære
Belysning - antall : 1
Belysning - Watt : 28 W

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Type arbeid : Uttak/resirkulering
Minste avstand over kokeplate EI (cm) : 650 mm
Minste avstand over koketopp gass (cm) : 650 mm
Elektrisk tilkobling V : 230-240V
Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz
Total effekt : 138 W
Sikring, Amp : 1 x 10
Ledningslengde : 120 cm
Diameter på ventilasjonsrør : 120 mm
Mottrykksventil

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 174 mm / 174 mm x 500 mm x 310 mm
Netto vekt : 5.6 kg/6.4 kg
Index : 1060420
EAN-nummer : 5709708222916

GRAM

EFU501-02



- Energiklasse: D
- Sugeeffekt: 253 m³/h
- Produktdimensjoner HxBxD: 174 mm / 174 mm x 500 mm x 310 mm

SMELL
sensor