

BESKRIVELSE

Produkttype : Uttreksventilator
Materiale/farge : Hvit
Energiklasse : E
Anslått årlig forbruk i kWh : 96 kWh
Hydraulisk effektivitet : F
Effektivitetsklasse for belysning : G
Lysstyrke (lux) : 48 lux
Effektivitet, fettfiltrering : D
Lydnivå i LWA dB : 61 dB
Intern/ekstern motor : Intern
Styring : Vippebryter
Antall fettfiltre av metall : 2

GRAM

EFU 601-00



FUNKSJONER

Automatisk påslag
Betjeningspanel på 2 sider : En side
Viftehastigheter - antall trinn : 3
Sugeeffekt : 254 m³/h
Energiforbruk i watt : 110 W
Belysning : Halogenpære
Belysning - antall : 2
Belysning - Watt : 28 W

- Energiklasse: E
- Sugeeffekt: 254 m³/h
- Produktdimensjoner HxBxD: 174 mm / 174 mm x 600 mm x 310 mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Type arbeid : Uttak/resirkulering
Minste avstand over kokeplate EI (cm) : 650 mm
Minste avstand over koketopp gass (cm) : 650 mm
Elektrisk tilkobling V : 220-240V
Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz
Total effekt : 181 W
Sikring, Amp : 1 x 10
Ledningslengde : 150 cm
Diameter på ventilasjonsrør : 120 mm
Mottrykksventil

SILENCE

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 174 mm / 174 mm x 600 mm x 310 mm
Netto vekt : 6 kg/7 kg
Index : 1160851
EAN-nummer : 5709708221728