BESKRIVELSE

Produkttype : Uttrekksventilator
Materiale/farge : Inox
Energiklasse : E
Anslått årlig forbruk i kWh : 159 kWh
Hydraulisk effektivitet : F
Effektivitetsklasse for belysning : G
Lysstyrke (lux) : 48 lux
Effektivitet, fettfiltrering : D
Lydnivå i LWA dB : 63 dB
Intern/ekstern motor : Intern
Styring : Vippebryter
Antall fettfiltre av metall : 2

FUNKSJONER

Automatisk påslag
Betjeningspanel på 2 sider : En side
Viftehastigheter - antall trinn : 3
Sugeeffekt : 352 m³/h
Energiforbruk i watt : 110 W
Belysning : Halogenpære
Belysning - antall : 2
Belysning - Watt : 28 W

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Type arbeid : Uttak/resirkulering
Minste avstand over kokeplate El (cm) : 650 mm
Minste avstand over koketopp gass (cm) : 650 mm
Elektrisk tilkobling V : 220-240V
Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz
Total effekt : 306 W
Sikring, Amp : 1 x 10
Ledningslengde : 150 cm
Diameter på ventilasjonsrør : 120 mm
Mottrykksventil

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 174 mm / 174 mm x 600 mm x 325 mm
Netto vekt : 7.5 kg/8.8 kg
Index : 1160855
Index : 1160855
EAN-nummer : 5709708221759

EFU 602-00 X



- Energiklasse: E
- Sugeeffekt: 352 m³/h
- Produktdimensjoner HxBxD: 174 mm / 174 mm x 600 mm x 325 mm

EASY OFF steel
SMELL sensor