

BESKRIVELSE

Produkttype : Uttreksventilator
Materiale/farge : Inox
Energiklasse : F
Anslått årlig forbruk i kWh : 194 kWh
Hydraulisk effektivitet : F
Effektivitetsklasse for belysning : E
Lysstyrke (lux) : 890 lux
Effektivitet, fettfiltrering : C
Lydnivå i LWA dB : 65 dB
Intern/ekstern motor : Intern
Styring : Sensor
Type display : LED
Antall fettfiltre av metall : 2

FUNKSJONER

Etterfylling med automatisk utkobling
Etterfylling med automatisk utkobling (min) : 15 min
Betjeningspanel på 2 sider : En side
Viftehastigheter - antall trinn : 3
Sugeeffekt : 315 m³/h
Energiforbruk i watt : 110 W
Belysning : Halogenpære
Belysning - antall : 2
Belysning - Watt : 50 W
Indikatorlampe for rengjøring av fettfilter

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Type arbeid : Uttak/resirkulering
Minste avstand over kokeplate EI (cm) : 650 mm
Minste avstand over koketopp gass (cm) : 650 mm
Elektrisk tilkobling V : 220-240V
Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz
Total effekt : 320 W
Sikring, Amp : 1 x 10
Ledningslengde : 150 cm
Diameter på ventilasjonsrør : 120 mm
Mottrykksventil

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 174 mm / 174 mm x 600 mm x 310 mm
Netto vekt : 8 kg/9 kg
Index : 1160856
EAN-nummer : 5709708226792

GRAM

EFU 642-00 X



- Energiklasse: F
- Sugeeffekt: 315 m³/h
- Produktdimensjoner HxBxD: 174 mm / 174 mm x 600 mm x 310 mm

EASY OFF
steel

LED
light

DISPLAY

TOUCH
control