BESKRIVELSE

Produkttype : Uttrekksventilator
Materiale/farge : Hvitmalt stål
Energiklasse : C
Anslått årlig forbruk i kWh : 41.4 kWh
Hydraulisk effektivitet : D
Effektivitetsklasse for belysning : B
Lysstyrke (lux) : 84 lux
Effektivitet, fettfiltrering : C
Lydnivå i LWA dB : 67 dB
Intern/ekstern motor : Intern
Styring : Vippebryter
Antall fettfiltre av metall : 2

FUNKSJONER

Automatisk påslag
Betjeningspanel på 2 sider : En side
Viftehastigheter - antall trinn : 3
Sugeeffekt : 366 m³/h
Energiforbruk i watt : 85 W
Belysning : LED-pære E14
Belysning - antall : 1
Belysning - Watt : 3 W

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Type arbeid : Uttak/resirkulering
Minste avstand over kokeplate El (cm) : 650 mm
Minste avstand over koketopp gass (cm) : 650 mm
Elektrisk tilkobling V : 220-240V
Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz
Total effekt : 88 W
Sikring, Amp : 1 x 10
Ledningslengde : 130 cm
Diameter på ventilasjonsrør : 120 mm
Mottrykksventil

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 174 mm / 174 mm x 499 mm x 303 mm
Netto vekt : 5.1 kg/5.8 kg
Index : 1190860
Index : 1190860
EAN-nummer : 5709708231741

EFU 503-90



- Energiklasse: C
- Sugeeffekt: 366 m³/h
- Belysning: LED
- Produktdimensjoner HxBxD: 174 mm / 174 mm x 499 mm x 303 mm

LED light