

BESKRIVELSE

Produkttype : Uttreksventilator
Materiale/farge : Inox
Energiklasse : A
Anslått årlig forbruk i kWh : 24.1 kWh
Hydraulisk effektivitet : B
Effektivitetsklasse for belysning : A
Lysstyrke (lux) : 271 lux
Effektivitet, fettfiltrering : C
Lydnivå i LWA dB : 69 dB
Intern/ekstern motor : Intern
Styring : Vippebryter
Antall fettfiltre av metall : 2

FUNKSJONER

Automatisk påslag
Betjeningspanel på 2 sider : En side
Viftehastigheter - antall trinn : 3
Sugeeffekt : 410 m³/h
Energiforbruk i watt : 120 W
Belysning : LED GU10
Belysning - antall : 2
Belysning - Watt : 3 W

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Type arbeid : Uttak/resirkulering
Minste avstand over kokeplate EI (cm) : 650 mm
Minste avstand over koketopp gass (cm) : 650 mm
Elektrisk tilkobling V : 220-240V
Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz
Total effekt : 126 W
Sikring, Amp : 1 x 10
Ledningslengde : 130 cm
Diameter på ventilasjonsrør : 120 mm
Mottrykksventil

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 174 mm / 174 mm x 599 mm x 303 mm
Netto vekt : 6.4 kg/7.3 kg
Index : 1190863
EAN-nummer : 5709708231789

GRAM

EFU 604-90 X



- Energiklasse: A
- Sugeeffekt: 410 m³/h
- Belysning: LED
- Produktdimensjoner HxBxD: 174 mm / 174 mm x 599 mm x 303 mm

