BESKRIVELSE

Produkttype : Underbygg
Materiale/farge : Svartlakkert stål
Energiklasse : A+
Anslått årlig forbruk i kWh : 33 kWh
Hydraulisk effektivitet : A
Effektivitetsklasse for belysning : B
Lysstyrke (lux) : 104.1 lux
Effektivitet, fettfiltrering : C
Lydnivå i LWA dB : 64 dB
Intern/ekstern motor : Intern
Styring : Sensor
Antall fettfiltre av metall : 1
Motortype : Inverter motor

FUNKSJONER

Etterfylling med automatisk utkobling
Etterfylling med automatisk utkobling (min) : 15 min
Gesture control
Betjeningspanel på 2 sider : En side
Viftehastigheter - antall trinn : 4
Sugeeffekt : 524 m³/h
Energiforbruk i watt : 110 W
Belysning : LED-stripe
Belysning - antall : 1
Belysning - Watt : 5 W

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Type arbeid : Uttak/resirkulering
Minste avstand over kokeplate El (cm) : 450 mm
Minste avstand over koketopp gass (cm) : 650 mm
Elektrisk tilkobling V : 230V
Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz
Total effekt : 95 W
Sikring, Amp : 1 x 10
Ledningslengde : 120 cm
Diameter på ventilasjonsrør : 150 mm
Mottrykksventil

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 288 mm / 288 mm x 598 mm x 290 mm
Netto vekt : 11.2 kg/12.5 kg
Index : 1191667
Index : 1191667
EAN-nummer : 5709708232984

EFI 8060-90 B



- Energiklasse: A+
- Sugeeffekt: 524 m³/h
- Belysning: LED
- Produktdimensjoner HxBxD: 288 mm / 288 mm x 598 mm x 290 mm