

## BESKRIVELSE

**Produkttype** : Underbygg  
**Materiale/farge** : Svartlakkert stål  
**Energiklasse** : A+  
**Anslått årlig forbruk i kWh** : 33 kWh  
**Hydraulisk effektivitet** : A  
**Effektivitetsklasse for belysning** : B  
**Lysstyrke (lux)** : 104.1 lux  
**Effektivitet, fettfiltrering** : C  
**Lydnivå i LWA dB** : 64 dB  
**Intern/ekstern motor** : Intern  
**Styring** : Sensor  
**Antall fettfiltre av metall** : 1  
**Motortype** : Inverter motor

## FUNKSJONER

**Etterfylling med automatisk utkobling**  
**Etterfylling med automatisk utkobling (min)** : 15 min  
**Gesture control**  
**Betjeningspanel på 2 sider** : En side  
**Viftehastigheter - antall trinn** : 4  
**Sugeeffekt** : 524 m<sup>3</sup>/h  
**Energiforbruk i watt** : 110 W  
**Belysning** : LED-stripe  
**Belysning - antall** : 1  
**Belysning - Watt** : 5 W

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

**Type arbeid** : Uttak/resirkulering  
**Minste avstand over kokeplate EI (cm)** : 450 mm  
**Minste avstand over koketopp gass (cm)** : 650 mm  
**Elektrisk tilkobling V** : 230V  
**Elektrisk tilkobling Hz** : 50Hz  
**Total effekt** : 95 W  
**Sikring, Amp** : 1 x 10  
**Ledningslengde** : 120 cm  
**Diameter på ventilasjonsrør** : 150 mm  
**Mottrykksventil**

## MÅL OG VEKT

**Produktdimensjoner HxBxD** : 288 mm / 288 mm x 598 mm x 290 mm  
**Netto vekt** : 11.2 kg/12.5 kg  
**Index** : 1191667  
**EAN-nummer** : 5709708232984

**GRAM**

## EFI 8060-90 B



- Energiklasse: A+
- Sugeeffekt: 524 m<sup>3</sup>/h
- Belysning: LED
- Produktdimensjoner HxBxD: 288 mm / 288 mm x 598 mm x 290 mm

