BESKRIVELSE

Design : Fasettslipte kanter
Type kokeplate : Induksjon
Type kokeplatekontroll : Slider

FUNKSJONER

Number of power levels : 9
Restvarmeindikator
Booster/Virtual PowerBooster : 4
Antall booster : 4
Autofocus
Timer/antall kokesoner
Stop&Go Function
Minutur
TwinZone Function – antall : 1
TwinZone booster kW : 2,7/3,7
Tre oppvarmingsnivåer
Elektronisk barnelås
Sikkerhetsstopp

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Antall kokesoner : 4
Forreste, venstre kokesone, størrelse cm : 20
Forreste, venstre kokesone, effekt kWh : 2.3/3
Forreste, høyre kokesone, størrelse cm : 16
Forreste, høyre kokesone, effekt kWh : 1.4/2.1
Bakerste, venstre kokesone, størrelse cm : 16
Bakerste, venstre kokesone, effekt kWh : 1.4/2.1
Bakerste, høyre kokesone, størrelse cm : 16
Bakerste, høyre kokesone, effekt kWh : 1.4/2.1
Power management
Elektrisk tilkobling V : 220-240V/380-415V
Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz / 60Hz
Total effekt, koketopper : 7.35 kW
Sikring, Amp : 2 x 16

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 54 mm x 592 mm x 522 mm
Installasjonsmål HxBxD : 50 mmx560 mm x 490 mm
Netto vekt : 8.05 kg/8.931 kg
Index : 21357
Index : 21357
EAN-nummer : 5709708231253

KKI 6564-91 T



- Type kokeplatekontroll: Slider
- Antall kokesoner: 4
- Produktdimensjoner HxBxD: 54 mm x 592 mm x 522 mm