

BESKRIVELSE

Design : Fasettslippte kanter

Type kokeplate : Induksjon

Type kokeplatekontroll : Slider

FUNKSJONER

Number of power levels : 9

Restvarmeindikator

Booster/Virtual PowerBooster : 4

Antall booster : 4

Autofocus

Timer/antall kokesoner

Stop&Go Function

Minutur

TwinZone Function - antall : 1

TwinZone booster kW : 2,7/3,7

Tre oppvarmingsnivåer

Elektronisk barnelås

Sikkerhetsstopp

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Antall kokesoner : 4

Forreste, venstre kokesone, størrelse cm : 20

Forreste, venstre kokesone, effekt kWh : 2.3/3

Forreste, høyre kokesone, størrelse cm : 16

Forreste, høyre kokesone, effekt kWh : 1.4/2.1

Bakerste, venstre kokesone, størrelse cm : 16

Bakerste, venstre kokesone, effekt kWh : 1.4/2.1

Bakerste, høyre kokesone, størrelse cm : 16

Bakerste, høyre kokesone, effekt kWh : 1.4/2.1

Power management

Elektrisk tilkobling V : 220-240V/380-415V

Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz / 60Hz

Total effekt, koketopper : 7.35 kW

Sikring, Amp : 2 x 16

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 54 mm x 592 mm x 522 mm

Installasjonsmål HxBxD : 50 mmx560 mm x 490 mm


Netto vekt : 8.05 kg/8.931 kg

Index : 21357

EAN-nummer : 5709708231253

GRAM

KKI 6564-91 T



- Type kokeplatekontroll: Slider
- Antall kokesoner: 4
- Produktdimensjoner HxBxD: 54 mm x 592 mm x 522 mm

