BESKRIVELSE

Design : Fasettslipte kanter
Type kokeplate : Induksjon
Punkt induksjon
FLEXI-induksjon
TouchControl
Type kokeplatekontroll : Slider

FUNKSJONER

Number of power levels : 14
Restvarmeindikator
Booster/Virtual PowerBooster : 4
Antall booster : 4
Automatisk gryteregistrering
Autofocus
Timer/antall kokesoner
Stop&Go Function
Minutur
Holde varm-funksjon alle kokesoner
Tre oppvarmingsnivåer
Elektronisk barnelås
Sikkerhetsstopp

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Antall kokesoner : 4
Forreste, venstre kokesone, størrelse cm : 21
Forreste, venstre kokesone, effekt kWh : 2/3
Forreste, høyre kokesone, størrelse cm : 16
Forreste, høyre kokesone, effekt kWh : 1.4/2.1
Bakerste, venstre kokesone, størrelse cm : 16
Bakerste, venstre kokesone, effekt kWh : 1.4/2.1
Bakerste, høyre kokesone, størrelse cm : 21
Bakerste, høyre kokesone, effekt kWh : 2/3
Power management
Elektrisk tilkobling V : 220-240V/380-415V
Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz / 60Hz
Total effekt, koketopper : 7.35 kW
Sikring, Amp : 2 x 16

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 49 mm x 592 mm x 522 mm
Installasjonsmål HxBxD : 44 mmx560 mm x 490 mm
Netto vekt : 7.65 kg/8.531 kg
Index : 21647
Index : 21647
EAN-nummer : 5709708234674

KKI 6344-90 TI

- Type kokeplatekontroll: Slider
- Antall kokesoner: 4
- Produktdimensjoner HxBxD: 49 mm x 592 mm x 522 mm