

BESKRIVELSE

Design : Fasettslippte kanter
Type kokeplate : Induksjon
Punkt induksjon
FLEXI-induksjon
TouchControl
Type kokeplatekontroll : Slider

FUNKSJONER

Number of power levels : 14
Restvarmeindikator
Booster/Virtual PowerBooster : 4
Antall booster : 4
Automatisk grytereistrering
Autofocus
Timer/antall kokesoner
Stop&Go Function
Minutur
TwinZone Function - antall : 1
TwinZone booster kW : 3,0/3,7
IQ TwinZone
Holde varm-funksjon alle kokesoner
Tre oppvarmingsnivåer
Elektronisk barnelås
Sikkerhetsstopp

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Antall kokesoner : 4
Forreste, venstre kokesone, størrelse cm : 22x19
Forreste, venstre kokesone, effekt kWh : 2.2/3
Forreste, høyre kokesone, størrelse cm : 21
Forreste, høyre kokesone, effekt kWh : 2/3
Bakerste, venstre kokesone, størrelse cm : 22x19
Bakerste, venstre kokesone, effekt kWh : 2.2/3
Størrelse på midtre kokesone i cm : 26
Størrelse på midtre kokesone i kW : 2.2/3
Power management
Elektrisk tilkobling V : 220-240V/380-415V
Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz / 60Hz
Total effekt, koketopper : 7.35 kW
Sikring, Amp : 2 x 16

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 49 mm x 780 mm x 522 mm
Installasjonsmål HxBxD : 44 mmx750 mm x 490 mm
Netto vekt : 12 kg/13.2 kg
Index : 21650
EAN-nummer : 5709708234698

GRAM

KKI 8354-90 TI



- Type kokeplatekontroll: Slider
- Antall kokesoner: 4
- Produktdimensjoner HxBxD: 49 mm x 780 mm x 522 mm

