

BESKRIVELSE

Design : Fasettslippte kanter

Type kokeplate : Induksjon

TouchControl

Type kokeplatekontroll : Slider

FUNKSJONER

Number of power levels : 9

Restvarmeindikator

Oppkokingsautomatikk

Booster/Virtual PowerBooster : 4

Antall booster : 4

Autofocus

Timer/antall kokesoner

Stop&Go Function

Minutur

TwinZone Function - antall : 1

TwinZone booster kW : 3,2/5

Tre oppvarmingsnivåer

Elektronisk barnelås

Sikkerhetsstopp

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Antall kokesoner : 4

Forreste, venstre kokesone, størrelse cm : 21

Forreste, venstre kokesone, effekt kWh : 2/3

Forreste, høyre kokesone, størrelse cm : 18

Forreste, høyre kokesone, effekt kWh : 1.6/2.5

Bakerste, venstre kokesone, størrelse cm : 16

Bakerste, venstre kokesone, effekt kWh : 1.2/1.4

Bakerste, høyre kokesone, størrelse cm : 18

Bakerste, høyre kokesone, effekt kWh : 1.6/2.5

Elektrisk tilkobling V : 230V / 400V

Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz

Total effekt, koketopper : 7.4 kW

Sikring, Amp : 2 x 16

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 60 mm x 576 mm x 518 mm

Installasjonsmål HxBxD : 54 mmx560 mm x 490 mm

Netto vekt : 10.5 kg/11.381 kg

Index : 23352

EAN-nummer : 5709708227546

GRAM

KKI 6164-90 T



- Type kokeplatekontroll: Slider
- Antall kokesoner: 4
- Produktdimensjoner HxBxD: 60 mm x 576 mm x 518 mm

