BESKRIVELSE

Design : Fasettslipte kanter
Type kokeplate : Induksjon
TouchControl
Type kokeplatekontroll : Slider

FUNKSJONER

Number of power levels : 9
Restvarmeindikator
Oppkokingsautomatikk
Booster/Virtual PowerBooster : 4
Antall booster : 4
Autofocus
Timer/antall kokesoner
Stop&Go Function
Minutur
TwinZone Function – antall : 1
TwinZone booster kW : 3,2/5
Tre oppvarmingsnivåer
Elektronisk barnelås
Sikkerhetsstopp

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Antall kokesoner : 4
Forreste, venstre kokesone, størrelse cm : 21
Forreste, venstre kokesone, effekt kWh : 2/3
Forreste, høyre kokesone, størrelse cm : 18
Forreste, høyre kokesone, effekt kWh : 1.6/2.5
Bakerste, venstre kokesone, størrelse cm : 16
Bakerste, venstre kokesone, effekt kWh : 1.2/1.4
Bakerste, høyre kokesone, størrelse cm : 18
Bakerste, høyre kokesone, effekt kWh : 1.6/2.5
Elektrisk tilkobling V : 230V / 400V
Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz
Total effekt, koketopper : 7.4 kW
Sikring, Amp : 2 x 16

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 60 mm x 770 mm x 518 mm
Installasjonsmål HxBxD : 54 mmx750 mm x 490 mm
Netto vekt : 9.4 kg/11 kg
Index : 23353
Index : 23353
EAN-nummer : 5709708227560

KKI 7164-90 T

- Type kokeplatekontroll: Slider
- Antall kokesoner: 4
- Produktdimensjoner HxBxD: 60 mm x 770 mm x 518 mm