

BESKRIVELSE

Design : Fasettslippte kanter
Type kokeplate : Induksjon
FLEXI-induksjon
TouchControl
Type kokeplatekontroll : Slider

FUNKSJONER

Number of power levels : 9
Restvarmeindikator
Oppkokingsautomatikk
Booster/Virtual PowerBooster : 4
Antall booster : 4
Autofocus
Timer/antall kokesoner
Stop&Go Function
Minutur
TwinZone Function - antall : 2
TwinZone booster kW : 3,7/5,5
Tre oppvarmingsnivåer
Elektronisk barnelås
Sikkerhetsstopp

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Antall kokesoner : 4
Forreste, venstre kokesone, størrelse cm : 22x19
Forreste, venstre kokesone, effekt kWh : 2.2/3.7
Forreste, høyre kokesone, størrelse cm : 22x19
Forreste, høyre kokesone, effekt kWh : 2.2/3.7
Bakerste, venstre kokesone, størrelse cm : 22x19
Bakerste, venstre kokesone, effekt kWh : 2.2/3.7
Bakerste, høyre kokesone, størrelse cm : 22x19
Bakerste, høyre kokesone, effekt kWh : 2.2/3.7
Elektrisk tilkobling V : 230V / 400V
Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz
Total effekt, koketopper : 7.4 kW
Sikring, Amp : 2 x 16

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 60 mm x 576 mm x 518 mm
Installasjonsmål HxBxD : 54 mmx560 mm x 490 mm
Netto vekt : 10.5 kg/11.381 kg
Index : 23405
EAN-nummer : 5709708228406

GRAM

KKI 6184-90 T



- Type kokeplatekontroll: Slider
- Antall kokesoner: 4
- Produktdimensjoner HxBxD: 60 mm x 576 mm x 518 mm

