

BESKRIVELSE

Design : Design Fine

Type kokeplate : Induksjon

Fargen på komfyrfrenten : Hvitt

Justerbar høyde cm : 850-870 & 900-920

Energiklasse : A

Energiforbruk for opvarmningsfunksjon - standardtest, tradisjonel : 0.99 kWh

Energiforbruk for opvarmningsfunksjon - multifunksjon (kWh) : 0.83 kWh

Ovnens størrelse i liter netto : 77 l

Timer : Elektronisk klokke med av/på-funksjon og TouchControl

Kontrolltype : TouchControl + dreieknapper

Type kokeplatekontroll : Touch control

TouchControl

Ovnknappstype : Push-Pull

Ovnrummet farve : Easy Clean emalje - svart

Kjølevifte

Stekebrett : 2

Ekstra dyp langpanne : 1

Grillrist : 1

Lag glass i ovnsdør : 3

Avtagbar ovnsdør

Elektronisk barnelås

Barnesikring/kan kobles ut

Magasinskuff

FUNKSJONER

Lys

Lys i ovn antall : Halogen

Antall ovnsfunksjoner inkl. lys : 11

Rengøringssystem : Steam clean

Miljøvennlig oppvarming : 2100 W

Lynoppvarming av ovn til 180 °C : 4 min

Over/undervarme : 2000 W

Undervarme : 1100 W

Grill : 1500 W

Tinefunksjon (vifte) : 60W

Turbogrill : 2400 W

Varmluft (over-/undervarme) : 2000 W

Ekte varmluft (ringvarmeelement) : 2100 W

Pizzafunksjon (varmluft med ringvarmeelement + undervarme) : 3200W

Supergrill (grill + overvarme) : 2400 W

KOKESONER

Antall kokesoner : 4

Number of power levels : 9

Restvarmeindikator

Oppkokingsautomatikk

Booster/Virtual PowerBooster : 4

Autofocus

Minutur

Holde varm-funksjon alle kokesoner

GRAM

KI 15106 N



- Energiklasse: A
- Ovnens størrelse i liter netto: 77 l
- Timer: Elektronisk klokke med av/på-funksjon og TouchControl
- Produktdimensjoner HxBxD: 900 mm x 600 mm x 600 mm



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Forreste, venstre kokesone, størrelse cm : 21
Forreste, venstre kokesone, effekt kWh : 2/3
Forreste, høyre kokesone, størrelse cm : 16
Forreste, høyre kokesone, effekt kWh : 1.2/1.4
Bakerste, venstre kokesone, størrelse cm : 16
Bakerste, venstre kokesone, effekt kWh : 1.2/1.4
Bakerste, høyre kokesone, størrelse cm : 21
Bakerste, høyre kokesone, effekt kWh : 2/3
Tilkoblingstype : 1N~230 V
Elektrisk tilkobling V : 230V
Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz
Total effekt : 11 kW
Sikring, Amp : 3 x 16
Ledning montert : Strømledning uten støpsel
Ledningslengde : 130 cm
Tippesikringsbeslag
Forberedt for bygass/naturgass/sylindergass* :
Nei/Nei/Nei

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 900 mm x 600 mm x 600 mm
Netto vekt : 60.61 kg/65.61 kg
Index : 58699
EAN-nummer : 5709708236500