BESKRIVELSE

Design : C-cut
Type kokeplate : Induksjon
Type kokeplatekontroll : Slider

FUNKSJONER

Number of power levels : 9
Restvarmeindikator
Booster/Virtual PowerBooster : 4
Antall booster : 4
Timer/antall kokesoner
Minutur
Elektronisk barnelås
Sikkerhetsstopp

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Antall kokesoner : 4
Forreste, venstre kokesone, størrelse cm : 21
Forreste, venstre kokesone, effekt kWh : 1.8/2.1
Forreste, høyre kokesone, størrelse cm : 16
Forreste, høyre kokesone, effekt kWh : 1.2/1.5
Bakerste, venstre kokesone, størrelse cm : 16
Bakerste, venstre kokesone, effekt kWh : 1.2/1.5
Bakerste, høyre kokesone, størrelse cm : 18
Bakerste, høyre kokesone, effekt kWh : 1.8/2.1
Power management
Elektrisk tilkobling V : 220-240V/380-415V
Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz / 60Hz
Total effekt, koketopper : 7.2 kW
Sikring, Amp : 2 x 16

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 59 mm x 592 mm x 522 mm
Installasjonsmål HxBxD : 54 mmx560 mm x 490 mm
Netto vekt : 8.2 kg/9.4 kg
Index : 21839
Index : 21839
EAN-nummer : 5709708237187

KKI 6004-90 T

- Type kokeplatekontroll: Slider
- Antall kokesoner: 4
- Produktdimensjoner HxBxD: 59 mm x 592 mm x 522 mm